


## MINI-SÍN KÉPFÜGGESZTŐ RENDSZER



### **Teherbírás 25 kg/méter)**

A **mini-sín** egy igazán praktikus és egyszerű képfüggesztő rendszer. Rejtett rögzítő csavarokkal diszkréten és elegánsan a falra szerelhető. Hagyományos és modern helyiségekben egyaránt alkalmazható.

### **Tájékoztató**

A **mini-sín** képfüggesztő rendszer esetében 200 és \*300 cm-es sínek közül lehet választani fehér és ezüst színben. Az alumínium síneket a felszerelés helyszínén egyszerűen, akár egy kézi fémfűrésszel a kívánt méretre lehet vágni. Igény szerint a sínek házilag átfesthetőek. A képsínnek rejtett rögzítéséhez a speciális fejkiképzésű **clipcsavar** szükséges, melyet a feltüntetett teherbírás eléréséhez \*\*30 cm-ként kell a falra \*\*\*felrögzíteni. Két sín összeillesztésénél \*\*\*\***egyenes összekötő elemet** kell használni, mely a stabilitáshoz elengedhetetlen. A sarkoknál a sínek illeszkedését sarokösszekötő elemmel lehet megoldani, a végeket pedig szinzáro végelemmel zárhatjuk le, mely elemeket a **kombi szinzáro végelem** foglalja magába.

A képsín felszerelése után a képeket egy „cobra” fejjel ellátott függesztő zsinór segítségével tudjuk a sínhez rögzíteni. A speciális fejnek köszönhetően a függesztő zsinórokat bármely ponton egy pillanat alatt a sínhez lehet csatlakoztatni, nem szükséges a sín végéről végig húzni a megfelelő pozíció eléréséig. Ha a képeket le szeretnénk venni, vagy átrendezni, az eltávolítás ugyanilyen egyszerű!

Két féle függesztő zsinór kapható, az egyik a **Cobra perlonszál** mely áttetsző voltának köszönhetően diszkrét megjelenést biztosít, illetve a **Cobra fémsodrony** mely anyagösszetételéből eredendően jóval erősebb, mint a perlonszál. A zsinórok különböző hosszban, a sín felszerelési magasságától függően 100, 150, 200, 250 és 300 cm.-es méretben vásárolhatók. Egy függesztő zsinórra több kép is akasztható!

A képek felakasztása a függesztő zsinórra az alulról felfűzhető akasztók segítségével történik. A **Smart Spring akasztó** (csak a perlonszálhoz használható) 4 kg-ig terhelhető, míg a **Zipper akasztó** 10 kg. teherbírású. A szerszám nélküli vízszintes és függőleges állítási lehetőségnek köszönhetően, több kép egymáshoz viszonyított helyzete precízen beállítható!

A szakszerűtlenül felszerelt és nem a rendeltetés (műszaki paraméterek figyelmen kívül hagyása) szerinti használatból eredő károkért nem vállalunk felelősséget!

- \* A 300 cm-es sín a szállítási nehézségek miatt csak személyes átvétellel rendelhető.
- \*\* Gyakorlati tapasztalatok alapján a 2 méteres szálhoz 7, a 3 métereshez 11 db. clipcsavar szükséges.
- \*\*\* A clipcsavar rögzítéséhez tiplit nem árusítunk! Attól függően kell beszerezni a tiplit, hogy milyen falfelületen alkalmazzuk a sínrendszert; pl.: téglá, itong, gipszkarton, stb.
- \*\*\*\* Ahova egyenes összekötő elem kerül, oda nem kell falikapocs.